

DOLOMITI 2SN

EN 853 2SN - SAE 100 R2AT - ISO 1436 2SN

RECOMMENDED FOR:
MEDIUM-HIGH PRESSURE HYDRAULIC LINES

RACCOMANDATO PER:
LINEE DI MEDIO-ALTE PRESSIONI



Features:



Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TH2SN03DOL	5	3/16"	4,8	0,52	13,1	6010	415	24040	1660	3,54	90	0,18	0,27
TH2SN04DOL	6	1/4"	6,4	0,57	14,6	5800	400	23200	1600	3,94	100	0,23	0,34
TH2SN05DOL	8	5/16"	7,9	0,64	16,3	5070	350	20280	1400	4,53	115	0,28	0,41
TH2SN06DOL	10	3/8"	9,5	0,74	18,7	4780	330	19120	1320	5,12	130	0,35	0,52
TH2SN08DOL	12	1/2"	12,8	0,86	21,8	3980	275	15920	1100	7,09	180	0,40	0,60
TH2SN10DOL	16	5/8"	16,0	0,98	25,0	3620	250	14480	1000	7,87	200	0,50	0,74
TH2SN12DOL	19	3/4"	19,0	1,14	29,0	3110	215	12440	860	9,45	240	0,62	0,93
TH2SN16DOL	25	1"	25,4	1,46	37,1	2390	165	9560	660	11,81	300	0,87	1,30
TH2SN20DOL	31	1" 1/4	31,8	1,84	46,7	1810	125	7240	500	16,54	420	1,28	1,90
TH2SN24DOL	38	1" 1/2	38,1	2,12	53,8	1450	100	5800	400	19,69	500	1,51	2,25
TH2SN32DOL	51	2"	50,8	2,62	66,5	1300	90	5220	360	24,80	630	1,90	2,82



Dolomiti 2SN 3/8"

(9,5mm)

EN 853
SAE 100 R2AT

330 Bar
33 MPa

4780 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:

- 40°C/+100°C
(-40°F to +212°F)
with peak of +125°C (257°F)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

- 40°C/+100°C
(-40°F / +212°F)
con punte di +125°C (257°F)

TUBE:

oil resistant synthetic rubber

SOTTOSTRATO:

gomma sintetica resistente agli oli

REINFORCEMENT:

2 high tensile steel braids

RINFORZO:

2 trecce di acciaio ad alto carico

COVER:

synthetic rubber with high ozone resistance,
weather and at high temperatures

COPERTURA:

gomma sintetica con elevata resistenza
all'ozono, agli agenti atmosferici e alle alte
temperature