

ICEBERG 2

EXCEED EN 853 2SN - EXCEED SAE 100 R2AT

RECOMMENDED FOR:
MEDIUM- HIGH PRESSURE HYDRAULIC LINES IN EXTREMELY LOW TEMPERATURES

RACCOMANDATO PER:
LINEE DI PRESSIONE MEDIO ALTE A BASSISSIMA TEMPERATURA



Features:



Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	 D.N. Inch mm			 Inch mm		 PSI Bar		 PSI Bar		 Inch mm		 Lb/ft kg/mt	
TH2SN03ICE	5	3/16"	4,8	0,52	13,3	6010	415	24040	1660	3,54	90	0,19	0,28
TH2SN04ICE	6	1/4"	6,4	0,58	14,8	5800	400	23200	1600	3,94	100	0,23	0,34
TH2SN05ICE	8	5/16"	7,9	0,65	16,5	5070	350	20280	1400	4,53	115	0,30	0,44
TH2SN06ICE	10	3/8"	9,5	0,74	18,9	4780	330	19120	1320	5,12	130	0,35	0,52
TH2SN08ICE	12	1/2"	12,8	0,87	22,0	3980	275	15920	1100	7,09	180	0,41	0,61
TH2SN10ICE	16	5/8"	16	0,99	25,2	3620	250	14480	1000	7,87	200	0,50	0,75
TH2SN12ICE	19	3/4"	19	1,15	29,2	3110	215	12440	860	9,45	240	0,64	0,95
TH2SN16ICE	25	1"	25,4	1,46	37,1	2390	165	9560	660	11,81	300	0,90	1,34
TH2SN20ICE	31	1" 1/4	31,8	1,85	47,0	1810	125	7240	500	16,54	420	1,24	1,85
TH2SN24ICE	38	1" 1/2	38,1	2,11	53,5	1450	100	5800	400	19,69	500	1,51	2,25
TH2SN32ICE	51	2"	50,8	2,61	66,2	1305	90	5220	360	24,8	630	2,15	3,2

	ICEBERG 2 3/8" (9,5mm)	EXC. EN 853 EXC. SAE 100 R2AT	- 55° C - 67° F	330 Bar 33,0 MPa	4780 Psi
---	----------------------------------	----------------------------------	--------------------	---------------------	-----------------

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:

- 55°C / +100°C
(-67°F / +212°F)
with peaks of 125°C (257°F)

TUBE:

oil resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT:

2 high tensile steel braids

COVER:

special synthetic rubber with low temperature, ozone and weather resistance

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

- 55°C / +100°C
(-67°F / +212°F)
con punte di 125°C (257°F)

SOTTOSTRATO:

gomma sintetica resistente agli oli

RINFORZO:

2 trecce di acciaio ad alto carico

COPERTURA:

gomma speciale sintetica resistente alle basse temperature, all'ozono e agli agenti atmosferici

TYPE APPROVAL:

