

ICEBERG 3

RECOMMENDED FOR:
HIGH PRESSURE HYDRAULIC LINES IN EXTREMELY LOW TEMPERATURES

RACCOMANDATO PER:
LINEE DI ALTA PRESSIONE A BASSISSIMA TEMPERATURA



Features:



Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TH3SN04ICE	6	1/4"	6,4	0,64	16,2	7650	525	30600	2100	3,94	100	0,32	0,48
TH3SN06ICE	10	3/8"	9,5	0,84	21,3	7250	500	29000	2000	4,72	120	0,54	0,80
TH3SN08ICE	12	1/2"	12,8	0,94	23,9	6850	470	27400	1880	6,30	160	0,61	0,91
TH3SN10ICE	16	5/8"	16	1,06	26,8	6000	410	24000	1640	8,66	220	0,70	1,04
TH3SN12ICE	19	3/4"	19	1,24	31,5	5500	380	22000	1520	10,24	260	0,94	1,40
TH3SN16ICE	25	1"	25,4	1,53	38,8	4800	330	19200	1320	12,20	310	1,28	1,90

	ICEBERG 3	3/8"	(9,5mm)	- 55 ° C - 67 ° F	500 Bar 50,0 MPa	7250 Psi
--	------------------	-------------	---------	----------------------	---------------------	-----------------

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:
- 55 °C / +100 °C
(-67 °F / +212 °F)
with peaks of 125 °C (257 °F)

TUBE:
oil resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT:
3 high tensile steel braids

COVER:
special synthetic rubber with low temperature, ozone and weather resistance

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
- 55 °C / +100 °C
(-67 °F / +212 °F)
con punte di 125 °C (257 °F)

SOTTOSTRATO:
gomma sintetica resistente agli oli

RINFORZO:
3 trecce di acciaio ad alto carico

COPERTURA:
gomma speciale sintetica resistente alle basse temperature, all'ozono e agli agenti atmosferici

TYPE APPROVAL:

