

SEWER-CLEANING

EN 1829 - 2

RECOMMENDED FOR:
SEWER CLEANING APPLICATIONS AND HIGH PRESSURE WASHING

RACCOMANDATO PER:
PULIZIA DEGLI IMPIANTI FOGNARI E LINEE DI LAVAGGIO CON ACQUA AD ALTA
PRESSIONE



Features



S.F. 2.5:1

Code	Hose size			Outside diameter			Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt	
TH1SC08SW	12	1/2"	12,8	0,75	19,1	4060	280	10150	700	3,54	90	0,26	0,38	
TH1SC10SW	16	5/8"	16	0,95	24,1	4060	280	10150	700	3,93	100	0,55	0,82	
TH1SC12SW	19	3/4"	19	1,02	25,9	3045	210	7613	525	4,72	120	0,37	0,55	
TH1SC16SW	25	1"	25,4	1,33	33,7	3045	210	7613	525	5,90	150	0,62	0,93	



SEWER-CLEANING

1/2"

(12,8mm)

S.F. 2.5:1
EN 1829 - 2280 Bar
28,0 MPa

4060 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

**OPERATING
TEMPERATURE RANGE:**
-10°C/+80°C
(14°F / +176°F)

TUBE:
hotwater, detergent and oil synthetic
rubber

REINFORCEMENT:
1 high tensile steel braid

COVER:
synthetic rubber with extreme abrasion
resistance

**TEMPERATURA
DI ESERCIZIO:**
-10°C/+80°C
(14°F / +176°F)

SOTTOSTRATO:
gomma sintetica resistente ad
acqua calda detersivi e oli

RINFORZO:
1 treccia di acciaio ad alto carico

COPERTURA:
gomma sintetica con estrema resistenza
all'abrasione