

TEKNO AGRI 2SC

EN 857 2SC - SAE 100 R16 S - ISO 11237

RECOMMENDED FOR:
MEDIUM HIGH PRESSURE HYDRAULIC SYSTEM - AGRICULTURE
SECTOR

RACCOMANDATO PER:
LINEE DI MEDIO ALTE PRESSIONI NEL SETTORE AGRICOLO



Features:

Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight	
													
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt
TH2SC03AGRI	5	3/16"	4,8										
TH2SC04AGRI	6	1/4"	6,4	0,52	13,3	5800	400	23200	1600	2,950	75	0,18	0,27
TH2SC05AGRI	8	5/16"	7,9	0,59	14,9	5070	350	20280	1400	3,344	85	0,22	0,33
TH2SC06AGRI	10	3/8"	9,5	0,67	17,0	4780	330	19120	1320	3,541	90	0,27	0,40
TH2SC08AGRI	12	1/2"	12,8	0,80	20,4	4000	275	16000	1100	5,114	130	0,34	0,51
TH2SC10AGRI	16	5/8"	16,0	0,94	23,8	3620	250	14480	1000	6,693	170	0,44	0,66
TH2SC12AGRI	19	3/4"	19,0	1,08	27,5	3120	215	12480	860	7,874	200	0,54	0,81
TH2SC16AGRI	25	1"	25,4	1,39	35,3	2400	165	9600	660	9,842	250	0,81	1,20

 **Tekno AGRI 2SC 3/8"** (9,5mm) **EN 857 SAE 100 R16** **330 Bar 33 MPa** **4780 Psi**

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE: - 40°C/+100°C (-40°F to +212°F) with peak of +125°C (257°F)	TUBE: oil resistant synthetic rubber	REINFORCEMENT: 2 high tensile steel braids	COVER: synthetic rubber
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: - 40°C/+100°C (-40°F / +212°F) con punte di +125°C (257°F)	SOTTOSTRATO: gomma sintetica resistente agli oli	RINFORZO: 2 trecce di acciaio ad alto carico	COPERTURA: gomma sintetica