

TEKNOBLAST SUPERB

EN 1829-2

RECOMMENDED FOR:
EXTREME STATIC PRESSURE FOR WATER SCALING AND JETTING SYSTEMS

RACCOMANDATO PER:
PRESSIONI STATICHE ESTREME PER SISTEMI DI DISINCROSTAZIONE CON ACQUA

Features:



S.F. 2.5:1



Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight								
		D.N.	Inch	mm		Inch	mm		PSI	Bar		PSI	Bar		Inch	mm		Lb/ft	kg/mt	
TB4SP08S	12	1/2"	12,8	1,14	28,9	21000	1450	52490	3625	9,84	250	0,85	1,26							
TB4SP12S	19	3/4"	19	1,39	35,4	20000	1380	48870	3375	11,02	280	1,19	1,77							



Teknoblast Superb 3/8"

(9,5 mm)

EN 1829-2
Flame Resistant MSHA IC-2471450 Bar
145 MPa

21000 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING TEMPERATURE RANGE:

-10°C/+70°C
(-14°F/+158°F)
with peaks of 90°C (194°F)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

-10°C/+70°C
(-14°F/+158°F)
con punte di 90°C (194°F)

TUBE:

oil resistant synthetic rubber

SOTTOSTRATO:

gomma sintetica resistente agli oli

REINFORCEMENT:

6 high tensile steel spirals

RINFORZO:

6 spirali di acciaio ad alto carico

COVER:

synthetic rubber with extreme abrasion resistance

COPERTURA:

gomma sintetica con estrema resistenza all'abrasione

TYPE APPROVAL:

MSHA