

TEKNOJACK

IJ100 HYDRAULIC JACK SPECIFIC

RECOMMENDED FOR:
EXTREME STATIC PRESSURE LINES / JACKING SYSTEMS

RACCOMANDATO PER:
LINEE DI PRESSIONE STATICA ESTREMA - SISTEMI DI SOLLEVAMENTO CON
MARTINETTO IDRAULICO



Features:   **S.F. 2:1**

Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight							
		D.N.	Inch	mm		Inch	mm		PSI	Bar		PSI	Bar		Inch	mm		Lb/ft	kg/mt
TJK2SN04	6	1/4"	6,4	0,59	15,0	10500	725	21025	1450	3,94	100	0,22	0,32						
TJK2SN06	10	3/8"	9,5	0,67	17,0	10500	725	21025	1450	4,92	125	0,26	0,39						


Tekno JACK 3/8"

(9,5mm)

 S.F.: 2:1
IJ100

 725 Bar
72,5 MPa

10500 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING
TEMPERATURE RANGE:

- 40°C/+100°C
(-40°F to +212°F)
with peak of +125°C (257°F)

TUBE:
oil resistant synthetic rubber

SOTTOSTRATO:
gomma sintetica resistente agli oli

REINFORCEMENT:
2 high tensile steel braids

RINFORZO:
2 trecce di acciaio ad alto carico

COVER:
synthetic rubber

COPERTURA:
gomma sintetica

TEMPERATURA
DI ESERCIZIO:
- 40°C/+100°C
(-40°F / +212°F)
con punte di +125°C (257°F)