

TEKNOJET 1SN PLUS 315

EN 1829-2

RECOMMENDED FOR:
PROFESSIONAL WATER JET CLEANERS

RACCOMANDATO PER:
MACCHINE IDROPULTRICI PROFESSIONALI

Features



S.F. 3:1



Alternative versions:



other colors available: BLUE, RED, GREY
altri colori disponibili: BLU, ROSSO, GRIGIO

Code	Hose size			Outside diameter		Max working pressure		Min burst pressure		Min bend radius		Weight		
														
	D.N.	Inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Lb/ft	kg/mt	
TJ1SN04P	6	1/4"	6,4	0,52	13,3	4570	315	14500	1000	3,94	100	0,17	0,25	
TJ1SN05P	8	5/16"	7,9	0,58	14,7	4570	315	14500	1000	4,53	115	0,19	0,28	
TJ1SN06P	10	3/8"	9,5	0,67	17,1	4570	315	14500	1000	5,12	130	0,23	0,34	
TJ1SN08P	12	1/2"	12,8	0,80	20,3	4570	315	14500	1000	6,29	160	0,28	0,41	



TeknoJET 1SN PLUS 3/8"

(9,5mm)

EN 1829-2

-10°C / +150°C
14°F / +302°F315 Bar
31,5 MPa

4570 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

OPERATING

TEMPERATURE RANGE:

- 10°C / +135°C
(14°F to +275°F)
with peak of +150°C (302°F)

TUBE:

hot water, detergent and oil synthetic rubber

REINFORCEMENT:

1 high tensile steel braid

COVER:

synthetic rubber with extreme abrasion resistance

TEMPERATURA

DI ESERCIZIO:

- 10°C / +135°C
(14°F / +275°F)
con punte di +150°C (302°F)

SOTTOSTRATO:

gomma sintetica resistente a acqua calda, detersivi e oli

RINFORZO:

1 treccia di acciaio ad alto carico

COPERTURA:

gomma sintetica con estrema resistenza all'abrasione

Note: TO ORDER BLU VERSION PLEASE ADD "B" TO THE CODE
TO ORDER RED VERSION PLEASE ADD "R" TO THE CODE
TO ORDER GREY VERSION PLEASE ADD "G" TO THE CODE
TO ORDER FOREVER VERSION  PLEASE ADD "FV" TO THE CODE