

# TEKNOJET 1ST 250

EN 1829-2

RECOMMENDED FOR:  
PROFESSIONAL WATER JET CLEANERS

RACCOMANDATO PER:  
MACCHINE IDROPULTRICI PROFESSIONALI

## Features:



## Alternative versions:



other colors available: BLUE, RED, GREY  
altri colori disponibili: BLU, ROSSO, GRIGIO

| Code    | Hose size |       |      | Outside diameter |      | Max working pressure |     | Min burst pressure |      | Min bend radius |     | Weight |       |
|---------|-----------|-------|------|------------------|------|----------------------|-----|--------------------|------|-----------------|-----|--------|-------|
|         | D.N.      | Inch  | mm   | Inch             | mm   | PSI                  | Bar | PSI                | Bar  | Inch            | mm  | Lb/ft  | kg/mt |
| TJ1ST04 | 6         | 1/4"  | 6,4  | 0,62             | 15,9 | 3625                 | 250 | 14500              | 1000 | 3,54            | 90  | 0,15   | 0,22  |
| TJ1ST05 | 8         | 5/16" | 7,9  | 0,69             | 17,5 | 3625                 | 250 | 14500              | 1000 | 3,95            | 100 | 0,18   | 0,27  |
| TJ1ST06 | 10        | 3/8"  | 9,5  | 0,78             | 19,8 | 3625                 | 250 | 12200              | 1000 | 4,53            | 115 | 0,23   | 0,34  |
| TJ1ST08 | 12        | 1/2"  | 12,8 | 0,9              | 23,0 | 2625                 | 250 | 10400              | 1000 | 5,12            | 130 | 0,28   | 0,41  |
|         |           |       |      |                  |      |                      |     |                    |      |                 |     |        |       |
|         |           |       |      |                  |      |                      |     |                    |      |                 |     |        |       |
|         |           |       |      |                  |      |                      |     |                    |      |                 |     |        |       |
|         |           |       |      |                  |      |                      |     |                    |      |                 |     |        |       |
|         |           |       |      |                  |      |                      |     |                    |      |                 |     |        |       |
|         |           |       |      |                  |      |                      |     |                    |      |                 |     |        |       |
|         |           |       |      |                  |      |                      |     |                    |      |                 |     |        |       |
|         |           |       |      |                  |      |                      |     |                    |      |                 |     |        |       |
|         |           |       |      |                  |      |                      |     |                    |      |                 |     |        |       |
|         |           |       |      |                  |      |                      |     |                    |      |                 |     |        |       |


**TeknoJET 1ST 3/8"**

(9,5mm)

EN 1829-2

 -10°C / +150°C  
14°F / +302°F

 250 Bar  
25 MPa

**3625 Psi**

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE

### OPERATING TEMPERATURE RANGE:

- 10°C/+135°C  
(14°F to +275°F)  
with peak of +150°C (302°F)

### TUBE:

hot water, detergent and oil synthetic rubber

### REINFORCEMENT:

1 high tensile steel braid

### COVER:

synthetic rubber with extreme abrasion resistance

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

- 10°C/+135°C  
(14°F / +275°F)  
con punte di +150°C (302°F)

### SOTTOSTRATO:

gomma sintetica resistente a acqua calda, detergenti e oli

### RINFORZO:

1 treccia di acciaio ad alto carico

### COPERTURA:

gomma sintetica con estrema resistenza all'abrasione

Note: TO ORDER BLU VERSION PLEASE ADD "B" TO THE CODE  
TO ORDER RED VERSION PLEASE ADD "R" TO THE CODE  
TO ORDER GREY VERSION PLEASE ADD "G" TO THE CODE  
TO ORDER FOREVER VERSION  PLEASE ADD "FV" TO THE CODE